



Couleur: **Blanc**
Panneau: **ADVANCED**

- Panneau de contrôle tactile avec écran 7" et mot de passe
- Téléchargement des données sur USB
- Batterie de secours pour la gestion des alarmes en cas de coupure d'alimentation
- Alarmes sonores et visuelles
- Connexion WiFi

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Code produit	ASN651T
Type de réfrigération	Ventilazione forzata
Type de dégivrage	Automatico, con resistenza riscaldante
Gaz réfrigérant	R290
Classe climatique	+16°C / +38°C (ST)
Capacité brute (litres)	1500
Capacité nette (litres)	1365
Dimensions extérieures (L x P x H mm)	1500 x 850 x 2080
Dimensions de l'emballage (L x P x H mm)	1560 x 940 x 2240

DONNÉES ÉLECTRIQUES

Alimentation (V/ph/Hz)	220-230/1/50
------------------------	--------------

DONNÉES ÉLECTRIQUES

Prise d'alimentation	Tipo F
----------------------	--------

CARACTÉRISTIQUES STRUCTURELLES

Structure	Upright
Matériel extérieur	Anti-bacterial coated steel white colour
Porte isolée	Oui
Fermeture automatique de la porte	Oui
Numéro d'étagères	6
Matériel de l'étagère	In filo d'acciaio plastificato di colore bianco
Dimensions étagères (L x P mm)	530 x 650
Étape de réglage des étagères	13 / 13
Pas de réglage des étagères (mm)	89
Quantité maximale des étagères	13 / 13
Tiroirs avec glissières extractibles	Optional
Étape de réglage des tiroirs	13 / 13
Pas de réglage des tiroirs (mm)	89
Quantité maximale des tiroirs	13 / 13

PANNEAU DE CONFIGURATION

Type d'affichage	Touch 7"
Langues	ITA - ENG - FRA
Mot de passe d'accès	Oui
Mot de passe d'accès à 3 niveaux	Oui
Graphique de température	Visible sur l'écran
Type de sonde	Nr. 3 PT1000
Signalisation d'alarme	Acoustique et visuel
Indications d'alarme	Texte / codes

PANNEAU DE CONFIGURATION

Alarme température haute/basse réglable	Oui
Alarme ouverture porte réglable	Oui
Alarme coupure courant	Oui
Alarme défaut sonde	Oui
Alarme batterie faible	Oui
Alarme condensateur coumaté	Oui
Alarme anti givre évaporateur	Oui
Options désactivation alarmes acoustiques	Oui
Réactivation alarme acoustique	Oui
Test fonctionnalité alarme	Oui
Calibration	Oui
Mémoire alarmes	Yes
Mémoire ouvertures portes	Oui
Mémoire dégivrages	Oui
Mémoire événements	Oui
Mémoire quotidienne températures min/max	Oui
Fonction datalogger avec port USB	Oui
Port USB	Type B
Stockage données et événements	Oui (sur la mémoire interne)
Contact sec	Oui
Connectivité Wi-Fi	Non
Monitoring App	Oui
Batterie de secours pour affichage et alarmes	Oui
Autonomie batterie de secours pour affichage et alarmes (heures)	48

ACCESSOIRES

Étagère en fil d'acier platinifié

ACCESSOIRES

Étagère en fil d'acier inoxydable

Panier en fil chromé

Tiroir en acier inox

Diviseur en plastique pour tiroir

Façade pour tiroir en Perspex

Roulettes Ø 95 mm, 2 avec freins

Serrure à clé pour porte

Serrure électronique (disponible uniquement pour le panneau ADVANCED)

Enregistreur graphique de température

Prise électrique interne

Passerelle câble avec couvercle Ø 18 mm

Passerelle câble avec couvercle Ø 45 mm

Bande LED avec UVA pour stérilisation air

Porte en verre

Gaz R452a

Transmetteur téléphonique GSM/GPRS

Voltage 230V/1ph/60Hz

Voltage 115V/1ph/60Hz

Fiche électrique de type A

Fiche électrique de type B

Fiche électrique de type G

Fiche électrique de type I

Emballage en cage de bois

Documentation QI

Documentation QO

Documentation QP