



Couleur: **Blanc**

Panneau: **ADVANCED**

- Panneau de contrôle tactile avec écran 7" et mot de passe
- Téléchargement des données sur USB
- Batterie de secours pour la gestion des alarmes en cas de coupure d'alimentation
- Alarmes sonores et visuelles
- Connexion WiFi

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Code produit	AHB251T
Température	-50°C / -86°C
Type de réfrigération	Statica
Type de dégivrage	Manuale
Niveau de bruit (dB(A))	79
Gaz réfrigérant	R290 + R170
Classe climatique	+16°C / +28°C
Capacité brute (litres)	135
Capacité nette (litres)	125
Dimensions extérieures (L x P x H mm)	805 x 810 x 1270
Dimensions de l'emballage (L x P x H mm)	95 x 96 x 152(1,38m3)
Poids brut (Kg)	310

DONNÉES ÉLECTRIQUES

Alimentation (V/ph/Hz) 220-230/1/50

Prise d'alimentation Tipo F

CARACTÉRISTIQUES STRUCTURELLES

Structure Verticale

Matériel extérieur Acciaio INOX

Matériel intérieur Acciaio INOX

Épaisseur d'isolation (mm) 130

Porte isolée Oui

Serrure de porte La parte esterna del profilo di chiusura è riscaldata per evitare l'effetto vuoto, permettendo l'immediata apertura della porta ed evitare formazioni di ghiaccio sulle guarnizioni. La maniglia è montata sul lato sinistro della porta, dotata di leva per facilitarne le operazioni ed a garanzia della chiusura. E' inoltre dotata di chiusura con chiave di sicurezza (2 chiavi in dotazione).

Contre-portes intérieures isolées Nr 2 incernierati, realizzati in acciaio INOX 18/10 AISI 304, isolati con poliuretano espanso con spessore 35 mm a garanzia di alto potere isolante. I controportelli sono dotati di maniglia e chiusura magnetica.

Joint de porte chauffant Oui

Valve de compensation Oui

Numéro d'étagères 1

Quantité maximale des étagères -

PANNEAU DE CONFIGURATION

Type d'affichage Touch 7"

Langues ITA - ENG - FRA

Mot de passe d'accès Oui

Mot de passe d'accès à 3 niveaux Oui

PANNEAU DE CONFIGURATION

Graphique de température	Visible sur l'écran
Type de sonde	Nr. 3 PT1000
Signalisation d'alarme	Acoustique et visuel
Indications d'alarme	Texte / codes
Alarme température haute/basse réglable	Oui
Alarme ouverture porte réglable	Oui
Alarme coupure courant	Oui
Alarme défaut sonde	Oui
Alarme batterie faible	Oui
Alarme condensateur coumaté	Oui
Alarme anti givre évaporateur	Oui
Options désactivation alarmes acoustiques	Oui
Réactivation alarme acoustique	Oui
Test fonctionnalité alarme	Oui
Calibration	Oui
Mémoire alarmes	Yes
Mémoire ouvertures portes	Oui
Mémoire dégivrages	Oui
Mémoire événements	Oui
Mémoire quotidienne températures min/max	Oui
Fonction datalogger avec port USB	Oui
Port USB	Type B
Stockage données et événements	Oui (sur la mémoire interne)
Contact sec	Oui
Connectivité Wi-Fi	Non
Monitoring App	Oui
Batterie de secours pour affichage et alarmes	Oui

PANNEAU DE CONFIGURATION

Autonomie batterie de secours pour affichage et alarmes (heures)	48
--	----

ACCESSOIRES

Rack de stockage pour boîtes

Boîte pour rack

Système de secours CO2

Serrure électronique (disponible uniquement pour le panneau ADVANCED)

Enregistreur graphique de température

Gants cryogéniques

Transmetteur téléphonique GSM/GPRS

Voltage 230V/1ph/60Hz

Voltage 115V/1ph/60Hz

Emballage en cage de bois

Documentation QI

Documentation QO