


APC BACK UPS BX 1400VA ,Prises IEC(BX1400UI)
 APC BACK UPS BX 1400VA ,Prises IEC



Ajoutez des fonctions supplémentaires de protection et de gestion électriques à votre onduleur via un port USB de votre ordinateur.

Assure la protection de l'équipement connecté contre les surtensions circulant dans les lignes téléphoniques.

Augmente les tensions basses et abaisse les tensions hautes à des niveaux adaptés à votre équipement de manière automatique.

Reprise facile après une surtension; inutile de remplacer un fusible.

Démarré automatiquement le matériel connecté lorsque l'alimentation secteur est rétablie.

L'autotest de la batterie est effectué périodiquement pour garantir une détection précoce de la nécessité de remplacer une batterie.

Mise en avant

Connexion USB

- Protection contre les surtensions des lignes téléphoniques
- Régulation automatique de la tension
- Coupe-circuit réinitialisable
- Redémarrage automatique des charges après extinction de l'onduleur
- Autotest automatique

Les atouts

Connexion USB

- Ajoutez des fonctions supplémentaires de protection et de gestion électriques à votre onduleur via un port USB de votre ordinateur.
- Protection contre les surtensions des lignes téléphoniques
- Assure la protection de l'équipement connecté contre les surtensions circulant dans les lignes téléphoniques.
- Régulation automatique de la tension
- Augmente les tensions basses et abaisse les tensions hautes à des niveaux adaptés à votre équipement de manière automatique.
- Coupe-circuit réinitialisable
- Reprise facile après une surtension; inutile de remplacer un fusible.
- Redémarrage automatique des charges après extinction de l'onduleur
- Démarré automatiquement le matériel connecté lorsque l'alimentation secteur est rétablie.
- Autotest automatique
- L'autotest de la batterie est effectué périodiquement pour garantir une détection précoce de la nécessité de remplacer une batterie.

SPECIFICATIONS PRINCIPALES

| | |
|-------------------------|--|
| Description du produit | APC Back-UPS 1400VA - onduleur - 700 Watt - 1400 VA |
| Type de périphérique | Onduleur - externe |
| Poids | 12 kg |
| Tension d'entrée | CA 230 V |
| Tension de sortie | CA 230 V |
| Capacité d'alimentation | 700 Watt / 1400 VA |
| Connecteurs d'entrée | 1 x alimentation IEC 60320 C14 |
| Connecteurs de sortie | 6 x alimentation IEC 60320 C13 (anti-coupures et anti-surtensions) |
| Batterie | Acide de plomb |
| Nombre de batteries | 1 |
| Autonomie (max.) | 2 min en pleine charge |
| Réseaux | USB |

| | |
|-----------------------|---------------------------|
| Couleur | Noir |
| Dimensions (LxPxH) | 13 cm x 33.6 cm x 21.5 cm |
| Garantie du fabricant | Garantie de 2 ans |

Spécifications détaillées

Général

| | |
|----------------------|--------------------|
| Type de périphérique | Onduleur - externe |
| Couleur | Noir |

Périphérique d'alimentation

| | |
|---|--|
| Technologie d'alimentation sans interruption (UPS - Uninterrupted Power Supply) | Line interactive |
| Tension d'entrée | CA 230 V |
| Intervalle de tensions d'entrée | CA 150 - 280 V |
| Fréquence fournie | 50/60 Hz |
| Fréquence requise | 50/60 Hz |
| Connecteurs d'entrée | 1 x alimentation IEC 60320 C14 |
| Détails sur les connecteurs de sortie | 6 x alimentation IEC 60320 C13 (anti-coupures et anti-surtensions) |
| Tension de sortie | CA 230 V 50/60 Hz |
| Capacité d'alimentation | 700 Watt / 1400 VA |
| Limiteur de surtension pour lignes de données | Ligne téléphonique - RJ-11 |
| Forme d'onde de sortie | Sinusoïde approchée |
| Parasurtenseur | Oui |
| Indice de consommation d'énergie sur coupure | 273 Joules |
| Protection du circuit | Disjoncteur |

Batterie

| | |
|-------------------|---|
| Quantité | 1 |
| Technologie | Acide de plomb |
| Autonomie (max.) | 2 min à pleine charge 11 min à demi-charge |
| Temps de recharge | 8 heures |
| Fonctions | Sans entretien, scellé, anti-fuite |

Réseaux

| | |
|---------------------------------|-----|
| Interface de gestion à distance | USB |
|---------------------------------|-----|

Extension/connectivité

| | |
|------------|--|
| Interfaces | 1 x gestion (USB) - USB 4 broches type B |
|------------|--|

Divers

| | |
|---------------|-----------------------------|
| Câbles inclus | Câble d'alimentation 1.22 m |
|---------------|-----------------------------|

| | |
|-----------|--|
| Fonctions | Signal sonore,signal sonore,Régulateur de tension automatique (AVR),voyants lumineux,auto-test automatique |
|-----------|--|

| | |
|----------------------|--|
| Normes de conformité | C-Tick,IEC 62040-1-1,RoHS,A-Tick,REACH |
|----------------------|--|

Logiciels / Configuration requise

| | |
|--------------------|---------------------------------|
| Logiciel(s) inclus | APC PowerChute Personal Edition |
|--------------------|---------------------------------|

Garantie du fabricant

| | |
|------------------------|---|
| Service et maintenance | Garantie limitée - remplacement ou réparation - 2 ans |
|------------------------|---|

Caractéristiques d'environnement

| | |
|--|------|
| Température minimale de fonctionnement | 0 °C |
|--|------|

| | |
|--|-------|
| Température maximale de fonctionnement | 40 °C |
|--|-------|

| | |
|-----------------------------------|---------|
| Taux d'humidité en fonctionnement | 0 - 95% |
|-----------------------------------|---------|

| | |
|---------------|--------|
| Niveau sonore | 45 dBA |
|---------------|--------|

Dimensions et poids

| | |
|---------|-------|
| Largeur | 13 cm |
|---------|-------|

| | |
|------------|---------|
| Profondeur | 33.6 cm |
|------------|---------|

| | |
|---------|---------|
| Hauteur | 21.5 cm |
|---------|---------|

| | |
|-------|-------|
| Poids | 12 kg |
|-------|-------|

Dimensions et poids (emballé)

| | |
|------------------|---------|
| Largeur emballée | 24.5 cm |
|------------------|---------|

| | |
|---------------------|-------|
| Profondeur emballée | 44 cm |
|---------------------|-------|

| | |
|------------------|---------|
| Hauteur emballée | 29.5 cm |
|------------------|---------|

| | |
|---------------|----------|
| Poids emballé | 12.94 kg |
|---------------|----------|

