

APC Smart-UPS SRT 3000VA 230V(SRT3000XLI)
APC Smart-UPS SRT 3000VA 230V



SPECIFICATIONS PRINCIPALES

Description du produit	APC Smart-UPS SRT 3000VA - onduleur - 2700 Watt - 3000 VA
Type de périphérique	Onduleur - externe
Poids	31.3 kg
Tension d'entrée	CA 230 V
Tension de sortie	CA 230 V \pm 3%
Capacité d'alimentation	2700 Watt / 3000 VA
Connecteurs d'entrée	Alimentation IEC 60320 C20, alimentation BS 1363A, Europlug (alimentation CEE 7/16)
Connecteurs de sortie	8 x alimentation IEC 60320 C13 2 x alimentation IEC 60320 C19
Batterie	Acide de plomb
Autonomie (max.)	4 min en pleine charge
Réseaux	RS-232, USB
Dimensions (LxPxH)	8.5 cm x 63.5 cm x 43.2 cm
Normes environnementales	ENERGY STAR
Garantie du fabricant	Garantie de 3 ans

Spécifications détaillées

Général

Type de périphérique	Onduleur - externe
----------------------	--------------------

Périphérique d'alimentation

Technologie d'alimentation sans interruption (UPS - Uninterrupted Power Supply)	On-line
Tension d'entrée	CA 230 V
Intervalle de tensions d'entrée	CA 220 - 240 V
Intervalle de tensions d'entrée (réglable)	CA 100 - 275 V
Fréquence fournie	50/60 Hz
Fréquence requise	40 - 70 Hz
Connecteurs d'entrée	Alimentation IEC 60320 C20, alimentation BS 1363A, Europlug (alimentation CEE 7/16)
Détails sur les connecteurs de sortie	8 x alimentation IEC 60320 C13 2 x alimentation IEC 60320 C19

Tension de sortie	CA 230 V ± 3% - 50/60 Hz
-------------------	--------------------------

Capacité d'alimentation	2700 Watt / 3000 VA
-------------------------	---------------------

Forme d'onde de sortie	Sinusoïdale
------------------------	-------------

Parasurtenseur	Oui
----------------	-----

Indice de consommation d'énergie sur coupure	340 Joules
--	------------

Batterie

Technologie	Acide de plomb
-------------	----------------

Temps de recharge	3 heures
-------------------	----------

Fonctions	Sans entretien, scellé, anti-fuite
-----------	------------------------------------

Réseaux

Interface de gestion à distance	RS-232, USB
---------------------------------	-------------

Extension/connectivité

Interfaces	1 x série - RJ-45 1 x EPO (emergency power off) 1 x gestion (USB)
------------	---

Logements d'extension	1 (total) / 1 (libre) x SmartSlot
-----------------------	-----------------------------------

Divers

Câbles inclus	3 x câble d'alimentation 2.44 m
---------------	---------------------------------

Fonctions	Signal sonore, extinction d'urgence, Écran LCD, dérivation interne
-----------	--

Normes de conformité	VDE, IEC 62040-2, IP20, EAC, RCM, IEC 62040-1
----------------------	---

Logiciels / Configuration requise

Logiciel(s) inclus	APC PowerChute Business Edition
--------------------	---------------------------------

Normes environnementales

Labellisation ENERGY STAR	Oui
---------------------------	-----

Garantie du fabricant

Service et maintenance	Garantie limitée - 3 ans Garantie limitée - piles - 2 ans
------------------------	--

Caractéristiques d'environnement

Température minimale de fonctionnement	0 °C
--	------

Température maximale de fonctionnement	40 °C
--	-------

Taux d'humidité en fonctionnement	0 - 95 % (sans condensation)
-----------------------------------	------------------------------

Niveau sonore	55 dBA
---------------	--------

Dimensions et poids

Largeur	8.5 cm
Profondeur	63.5 cm
Hauteur	43.2 cm
Poids	31.3 kg

Dimensions et poids
(emballé)

Largeur emballée	59.9 cm
Profondeur emballée	87.1 cm
Hauteur emballée	24.6 cm
Poids emballé	36.74 kg