

Canon i-SENSYS MF542x(3513C004)

Canon i-SENSYS MF542x - Imprimante multifonctions - Noir et blanc - laser - A4 (210 x 297 mm), Legal (216 x 356 mm) (original) - A4/Legal (support) - jusqu'à 43 ppm (copie) - jusqu'à 43 ppm (impression) - 650 feuilles - USB 2.0, Gigabit LAN, Wi-Fi(n), hôte USB 2.0



Bénéficiez de résultats ultra-rapides et de fonctionnalités multiples grâce à une imprimante laser compacte noir et blanc, l'outil idéal pour les entreprises qui travaillent sans relâche.

Apportez une nouvelle dimension à vos impressions en noir et blanc avec le modèle MF542x, une imprimante laser multifonction offrant des vitesses d'impression inédites et une connectivité polyvalente pour les collaborateurs en déplacement. Gagnez de l'espace grâce à un design compact doté de fonctions d'impression, de numérisation et de copie, un outil idéal pour les entreprises productives qui ont besoin d'une imprimante laser noir et blanc hautes performances.

Mise en avant

- Vitesses d'impression élevées
- Sécurité: protection des documents par code PIN
- Commandes intuitives: écran tactile couleur de 12,7 cm
- Impression mobile: compatibles avec Android et iOS
- Fonctions polyvalentes: impression, numérisation et copie
- Design compact: petit modèle peu encombrant
- Cartouches haute qualité à haut rendement

SPECIFICATIONS PRINCIPALES

Description du produit	Canon i-SENSYS MF542x - imprimante multifonctions - Noir et blanc
Type de périphérique	Imprimante multifonctions
Technologie d'impression	Laser (monochrome)
Cycle d'utilisation mensuel (maxi)	150000 pages
Volume mensuel recommandé	2 000 - 7 500 pages
Vitesse de reproduction maximale	Jusqu'à 43 ppm
Résolution de reproduction maximale	Jusqu'à 600 x 600 ppp
Vitesse d'impression max.	Jusqu'à 43 ppm
Résolution d'impression maximale	Jusqu'à 1200 x 1200 ppp
Balayage	600 x 600 ppp
Taille initiale	105 x 128 mm (min.) - A4 (210 x 297 mm), Legal (216 x 356 mm) (maximum)
Type d'origine	Feuilles
Capacité du chargeur de documents	50 feuilles
Taille du support	76.2 x 127 mm (min.) - Legal (216 x 356 mm), A4 (210 x 297 mm) (maximum)
Type de supports	Enveloppes, papier uni, étiquettes, papier recyclé, papier lourd, papier fin, cartes postales
Capacité de support standard	650 feuilles
Capacité du bac de dérivation	100 feuilles
Capacité des bacs de sortie	150 feuilles
Impression recto-verso automatique	Oui (copie) Oui (impression) Oui (numérisation)
Disponibilité de la connexion	Oui
Interface	USB 2.0, Gigabit LAN, Wi-Fi(n), hôte USB 2.0

AirPrint activé	Oui
Fonctions de l'article de bureau	Impression à partir d'un lecteur flash USB,numérisation vers e-mail,numériser vers le Cloud,numérisation vers FTP,numérisation vers SMB,numérisation vers PC
Alimentation	CA 230 V (50/60Hz)
Dimensions (LxPxH)	48 cm x 46.4 cm x 45.2 cm
Poids	19.8 kg

Spécifications détaillées

Général

Polices Imprimante	PCL x 93 PostScript 3 x 136
Type de périphérique	Imprimante multifonctions
Technologie d'impression	Laser - monochrome
Cycle d'utilisation mensuel (maxi)	150000 pages
Volume mensuel recommandé	2 000 - 7 500 pages
Écran Support couleur	Couleur
Caractéristiques d'affichage	Écran tactile
Disponibilité de la connexion	Oui
Interface	USB 2.0,Gigabit LAN,Wi-Fi(n),hôte USB 2.0
AirPrint activé	Oui
Fonctions de l'article de bureau	Impression à partir d'un lecteur flash USB,numérisation vers e-mail,numériser vers le Cloud,numérisation vers FTP,numérisation vers SMB,numérisation vers PC

Mémoire

Mémoire Standard	1 Go
------------------	------

Copie

Vitesse de reproduction maximale	Jusqu'à 43 ppm
Résolution de reproduction maximale	Jusqu'à 600 x 600 ppp
Demi-tons de profondeur de gris	256
Agrandissement maximal de documents	400%
Réduction maximale de documents	25%
Copies maximales	999
Modes d'exposition	Texte,photo,texte et photo
Impression recto-verso automatique	Oui
Fonctions de copie	2 sur 1,4 sur 1,impression de cartes d'identité,copie sans marge,collation de copies

Impression

Résolution d'impression maximale	Jusqu'à 1200 x 1200 ppp
Vitesse d'impression max.	Jusqu'à 43 ppm
Pilotes / émulations imprimante	PCL 5e,PCL 6,PostScript 3,PDF,TIFF,UFR II,JPEG,PNG

Impression recto-verso automatique	Oui
Durée de sortie de la première impression, Noir et blanc	5.7 s
Balayage	
Impression recto-verso automatique	Oui
Résolution optique	600 x 600 ppp
Résolution interpolée	9600 x 9600 ppp
Profondeur d'échantillonnage	24 bits
Profondeur des couleurs (interne)	24 bits
Utilisation des documents et des supports	
Taille d'origine minimum	105 x 128 mm
Taille d'origine maximum	A4 (210 x 297 mm), Legal (216 x 356 mm)
Tailles originales prises en charge	ANSI A (Letter) (216 x 279 mm), Legal (216 x 356 mm), A4 (210 x 297 mm), A5 (148 x 210 mm), B5 (176 x 250 mm), A6 (105 x 148 mm), Statement (139.7 x 215.9 mm), 105 x 128 mm
Type d'origine	Feuilles
Capacité du chargeur de documents	50 feuilles
Taille minimum du support	76.2 x 127 mm
Taille max. du support	A4/Legal
Poids minimum du support	60 g/m ²
Poids maximum du support	199 g/m ²
Type de support pris en charge	Enveloppes, papier uni, étiquettes, papier recyclé, papier lourd, papier fin, cartes postales
Taille des supports pris en charge	ANSI A (Letter) (216 x 279 mm), Legal (216 x 356 mm), Executive (184 x 267 mm), A4 (210 x 297 mm), A5 (148 x 210 mm), B5 (176 x 250 mm), A6 (105 x 148 mm), Statement (139.7 x 215.9 mm), 76.2 x 127 mm, Oficio (216 x 343 mm), Foolscap (216 x 343 mm)
Tailles d'enveloppe acceptées	International DL (110 x 220 mm), Com-10 (105 x 241 mm), International C5 (162 x 229 mm), Monarch (98.4 x 190.5 mm)
Capacité de support standard	650 feuilles
Capacité du bac de dérivation	100 feuilles
Capacité des bacs de sortie	150 feuilles
Détails concernant la manipulation de documents et de supports	DSDf - 50 feuilles taille: 105 x 128 mm - Legal (216 x 356 mm)/A4 (210 x 297 mm) poids: 50 g/m ² - 105 g/m ² Cassette de papier - 550 feuilles taille: 105 x 148 mm - Legal (216 x 356 mm)/A4 (210 x 297 mm) poids: 60 g/m ² - 120 g/m ² Bac de dérivation - 100 feuilles taille: 76.2 x 127 mm - Legal (216 x 356 mm)/A4 (210 x 297 mm) poids: 60 g/m ² - 199 g/m ² Bac de sortie - 150 feuilles
Détails sur la vitesse	Impression: jusqu'à 43 ppm (A4) - noir & blanc Impression: jusqu'à 65.2 ppm (A5) - noir & blanc Impression: jusqu'à 36 ipm (A4) - noir et blanc recto-verso Copie: jusqu'à 43 ppm (A4) - noir & blanc Copie: jusqu'à 34.4 ipm - noir et blanc recto-verso Numérisation: jusqu'à 38 ipm - noir & blanc Numérisation: jusqu'à 13 ipm - couleur Numérisation: jusqu'à 70 ipm - noir et blanc recto-verso Numérisation: jusqu'à 26 ppm - couleur - recto-verso

Connexions

Interfaces	1 x USB 2.0 - USB 4 broches type B 1 x LAN Gigabit - RJ-45 1 x USB 2.0 - 4 pin mini-USB Type A
Protocoles et fonctions de sécurité	Secure Print,SSL,WEP,WPA-PSK,802.1x,WPA2-PSK,TKIP,AES,filtrage IP,PING,ARP,filtrage des adresses MAC,Wi-Fi Direct,SNMP 3
Système d'exploitation pris en charge	Linux,MS Windows 7,MS Windows Server 2008,MS Windows Server 2008 R2,MS Windows Server 2012,Android,iOS,Windows 8.1,MS Windows Server 2012 R2,Windows 10,Apple MacOS X 10.9.5 ou plus récent,MS Windows Server 2016,macOS 10.14,MS Windows Server 2019
Logiciel(s) inclus	iW Management Console,uniFLOW online,uniFLOW online Express,Universal Login Manager

Alimentation

Tension requise	CA 230 V (50/60Hz)
Consommation en fonctionnement	1430 Watt
Consommation au repos	13.6 Watt
Consommation en sommeil	0.9 Watt

Divers

Temps d'échauffement	14 s
Consommables inclus	1 x Cartouche (noir) - jusqu'à 5100 pages ISO/IEC 19752 - Canon 056L

Dimensions et poids

Largeur	48 cm
Profondeur	46.4 cm
Hauteur	45.2 cm
Poids	19.8 kg

Caractéristiques d'environnement

Niveau sonore	24 dB (inactif) / 54 dB (en fonctionnement)
Température minimale de fonctionnement	10 °C
Température maximale de fonctionnement	30 °C
Taux d'humidité en fonctionnement	20 - 80 % (sans condensation)

