

HP Color LaserJet Enterprise M555dn(7ZU78A#B19)

HP Color LaserJet Enterprise M555dn - Imprimante - couleur - Recto-verso - laser - A4/Legal - 1200 x 1200 ppp - jusqu'à 38 ppm jusqu'à 38 ppm (couleur) - capacité:1200 feuilles - USB 2.0,Gigabit LAN,hôte USB 2.0



SPECIFICATIONS PRINCIPALES

Description du produit	HP Color LaserJet Enterprise M555dn - imprimante - couleur - laser
Type d'imprimante	Imprimante de groupe de travail - laser - couleur
Nombre d'utilisateurs	Jusqu'à 15 utilisateurs
Poids	27.5 kg
Localisation	Anglais,allemand,français,italien,espagnol / Europe
Classe de taille de support	A4/Legal
Taille max. du support	Legal (216 x 356 mm),A4 (210 x 297 mm)
Taille minimale du support (personnalisée)	76 mm x 127 mm
Taille maximum du support (personnalisée)	216 mm x 356 mm
Vitesse d'impression	Jusqu'à 38 ppm - N/B (ISO/IEC 24734) - A4 (210 x 297 mm) ; Jusqu'à 38 ppm - noir et blanc recto-verso - A4 (210 x 297 mm) ; Jusqu'à 59 ppm - noir - qualité brouillon - A5 (148 x 210 mm) ; Jusqu'à 40 ppm - noir - qualité normale - ANSI A (Letter) (216 x 279 mm) ; Jusqu'à 40 ppm - noir et blanc recto-verso - ANSI A (Letter) (216 x 279 mm)
Résolution maximum (N&B)	1200 x 1200 ppp
Technique d'amélioration de l'image	HP ImageREt 3600
Impression recto-verso automatique	Oui
Interface	USB 2.0,Gigabit LAN,hôte USB 2.0
AirPrint activé	Oui
Taille de l'écran de prévisualisation	4.3"
Processeur	1.2 GHz
RAM installée (maximum)	1 Go (2 Go) - DDR3 SDRAM - DIMM 90 broches
Langage(s) d'impression	PCL 5C,PostScript 3,PCL 6,PDF 1.7
Type de supports	Enveloppes,transparents,étiquettes,papier uni,papier,papier recyclé,carte-copie,papier perforé,papier préimprimé
Capacité totale	1200 feuilles
Gestion des supports	Bac universel 100 feuilles,2 bacs d'entrée 550 feuilles
Cycle d'utilisation mensuel (maxi)	80000 pages
Volume mensuel recommandé	2 000 - 10 000 pages
Réseaux	Serveur d'impression

Fonctionnalités de l'imprimante	Poche d'intégration de matériel, technologie Instant-on, Mise en marche automatique, Arrêt automatique
Alimentation	CA 230V
Configuration requise	UNIX, Microsoft Windows Server 2003 Standard Edition SP1, Microsoft Windows Server 2003 Enterprise Edition SP1, Microsoft Windows Server 2003 R2 Enterprise Edition SP2, Microsoft Windows Server 2003 R2 Standard Edition SP2, Microsoft Windows Server 2003 Enterprise Edition SP2, Microsoft Windows Server 2003 Standard Edition SP2, Microsoft Windows Vista (32/64 bits), Ubuntu 10.04, Microsoft Windows Server 2003 R2 Enterprise Edition SP1, Microsoft Windows Server 2003 R2 Standard Edition SP1, Ubuntu 11.10, Ubuntu 12.04, Apple OS X 10.8 Mountain Lion, openSUSE 12.2, Red Hat Fedora 17, Ubuntu 12.10, Windows 8.1 (32 /64 bits), Apple OS X 10.9 Mavericks, Red Hat Fedora 18, openSUSE 12.3, Linux Mint 13, Microsoft Windows Server 2008 Standard et Enterprise SP2 (64 bits), Microsoft Windows Server 2008 R2 Éditions Standard et Enterprise SP1 (64 bits), Ubuntu 13.04, Ubuntu 13.10, Ubuntu 14.04, Red Hat Fedora 19, Linux Mint 14, Linux Mint 15, Apple MacOS X 10.10, openSUSE 13.1, Windows 10 (32/64 bits), Red Hat Fedora 20, Linux Mint 16, Linux Mint 17, BOSS GNU/Linux 3.0, BOSS GNU/Linux 5.0, Ubuntu 14.10, Debian Linux 6.0.x, Debian Linux 7.x, Microsoft Windows Server 2008 Standard et Enterprise SP2 (32 bits), Microsoft Windows 7 / 8 (32/64 bits)
Normes environnementales	EPEAT Silver
Garantie du fabricant	1 an de garantie
Dimensions (LxPxH)	45.8 cm x 38 cm x 47.9 cm

Spécifications détaillées

Général

Type d'imprimante	Imprimante de groupe de travail - laser - couleur
Nombre d'utilisateurs	Jusqu'à 15 utilisateurs
Localisation	Anglais, allemand, français, italien, espagnol / Europe

Imprimante

Vitesse d'impression	Jusqu'à 38 ppm - N/B (ISO/IEC 24734) - A4 (210 x 297 mm) Jusqu'à 38 ppm - noir et blanc recto-verso - A4 (210 x 297 mm) Jusqu'à 59 ppm - noir - qualité brouillon - A5 (148 x 210 mm) Jusqu'à 40 ppm - noir - qualité normale - ANSI A (Letter) (216 x 279 mm) Jusqu'à 40 ppm - noir et blanc recto-verso - ANSI A (Letter) (216 x 279 mm)
Périphériques intégrés	Écran tactile LCD 4,3 pouces
Taille de l'écran de prévisualisation	4.3"
Technologie de connectivité	Filaire
Interface	USB 2.0, Gigabit LAN, hôte USB 2.0
AirPrint activé	Oui
Résolution maximum (N&B)	1200 x 1200 ppp
Technique d'amélioration de l'image	HP ImageREt 3600
Impression recto-verso automatique	Oui
Support postscript	Standard
Durée de sortie de la première impression, Noir et blanc	6.7 s
Durée de sortie de la première impression, couleur	7.6 s
Langage(s) d'impression	PCL 5C, PostScript 3, PCL 6, PDF 1.7

Polices incluses	105 x TrueType 92 x PostScript 3
Fonctions de gestion des couleurs	Mopria
Fonctionnalités de l'imprimante	Poche d'intégration de matériel, technologie Instant-on, Mise en marche automatique, Arrêt automatique
Gestion des supports	Bac universel 100 feuilles, 2 bacs d'entrée 550 feuilles

Processeur

Processeur	1.2 GHz
------------	---------

RAM

RAM installée (maximum)	1 Go / 2 Go (maximum)
Technologie / Format	DDR3 SDRAM - DIMM 90 broches
Nombre d'emplacements	1
Emplacements mémoire libre	1

Gestion du support

Type de supports	Enveloppes, transparents, étiquettes, papier uni, papier, papier recyclé, cartecopie, papier perforé, papier préimprimé
Classe de taille de support	A4/Legal
Taille max. du support	Legal (216 x 356 mm), A4 (210 x 297 mm)
Taille minimale du support (personnalisée)	76 mm x 127 mm
Taille maximum du support (personnalisée)	216 mm x 356 mm
Formats standard reconnus	ANSI A (Letter) (216 x 279 mm), Legal (216 x 356 mm), Executive (184 x 267 mm), A4 (210 x 297 mm), A5 (148 x 210 mm), B5 (176 x 250 mm), A6 (105 x 148 mm), 100 x 150 mm, 101.6 x 152.4 mm, 76.2 x 127 mm, Oficio (216 x 343 mm), RA4 (215 x 305 mm)
Formats d'enveloppes	US No 10 (104.7 x 241.3 mm), International DL (110 x 220 mm), International C6 (114 x 162 mm), International C5 (162 x 229 mm), International B5 (176 x 250 mm), Monarch (98.4 x 190.5 mm), US No 9 (98.6 x 225.6 mm)
Grammage	60 g/m ² - 220 g/m ²
Poids de support (lbs)	16 lbs - 53 lbs
Capacité totale	1200 feuilles
Entrées de média	Bac multi-usage: 1 - 100 feuilles - Legal (216 x 356 mm) poids: 60 g/m ² - 220 g/m ² Bac d'entrée: 2 - 550 feuilles - Legal (216 x 356 mm) poids: 60 g/m ² - 220 g/m ² Bac de sortie: 1 - 250 feuilles - Legal (216 x 356 mm) poids: 60 g/m ² - 220 g/m ²
Capacité max. du support	2300 feuilles
Capacité des bacs de sortie	250 feuilles

Durée de vie

Cycle d'utilisation mensuel (maxi)	80000 pages
Volume mensuel recommandé	2 000 - 10 000 pages

Réseaux

Réseaux	Serveur d'impression
Protocole de gestion à distance	SNMP 2, Telnet, SNMP 3, IPP, HTTP, HTTPS, TFTP, SLP, IPv4, IPv6, LDAP

Protocoles et fonctions de sécurité	Kerberos,SSL,Apple Bonjour,TLS,IPsec,802.1x,AES-256,EAP-TLS,PEAP
Extension/connectivité	
Connexions	1 x USB 2.0 - USB 4 broches type B 1 x LAN Gigabit - RJ-45 2 x hôte USB 2.0 - USB de type A 4 broches
Divers	
Consommables inclus	1 x cartouche toner (noir) - jusqu'à 5500 pages 1 x cartouche toner (cyan) - jusqu'à 3500 pages 1 x cartouche toner (magenta) - jusqu'à 3500 pages 1 x cartouche toner (jaune) - jusqu'à 3500 pages 1 x collecteur de toner usagé
Caractéristiques	Fente de verrouillage de sécurité (câble de verrouillage vendu séparément)
Normes de conformité	TUV,GS,CECP,EN 62479:2010,EN 61000-3-3:2013,CISPR 22:2008,EN 61000-3-2:2014,IEC 60950-1:2005 + A1:2009 + A2:2013,IEC 62479:2010,LVD 2014/35/EU,EN 55024:2010+A1:2015,EN 55032:2012,CISPR 32:2012,EN 60825-1:2014,IEC 60825-1:2014,EN 55035:2017,sans mercure,EN 60950-1:2006+A11:2009+A1:2010+A12:2011+A2:2013,CISPR 35:2016 Class A
Type de logement de sécurité	Serrure de sécurité Kensington
Alimentation	
Périphérique d'alimentation	Alimentation électrique - interne
Tension requise	CA 230V
Fréquence requise	50 Hz
Consommation en fonctionnement	622 Watt
Consommation électrique en veille	31.3 Watt
Consommation en sommeil	2.4 Watt
Logiciels / Configuration requise	
Logiciel(s) inclus	Pilotes de périphérique et utilitaires
Système d'exploitation requis	UNIX,Microsoft Windows Server 2003 Standard Edition SP1,Microsoft Windows Server 2003 Enterprise Edition SP1,Microsoft Windows Server 2003 R2 Enterprise Edition SP2,Microsoft Windows Server 2003 R2 Standard Edition SP2,Microsoft Windows Server 2003 Enterprise Edition SP2,Microsoft Windows Server 2003 Standard Edition SP2,Microsoft Windows Vista (32/64 bits),Ubuntu 10.04,Microsoft Windows Server 2003 R2 Enterprise Edition SP1,Microsoft Windows Server 2003 R2 Standard Edition SP1,Ubuntu 11.10,Ubuntu 12.04,Apple OS X 10.8 Mountain Lion,openSUSE 12.2,Red Hat Fedora 17,Ubuntu 12.10,Windows 8.1 (32 /64 bits),Apple OS X 10.9 Mavericks,Red Hat Fedora 18,openSUSE 12.3,Linux Mint 13,Microsoft Windows Server 2008 Standard et Enterprise SP2 (64 bits),Microsoft Windows Server 2008 R2 Éditions Standard et Enterprise SP1 (64 bits),Ubuntu 13.04,Ubuntu 13.10,Ubuntu 14.04,Red Hat Fedora 19,Linux Mint 14,Linux Mint 15,Apple MacOS X 10.10,openSUSE 13.1,Windows 10 (32/64 bits),Red Hat Fedora 20,Linux Mint 16,Linux Mint 17,BOSS GNU/Linux 3.0,BOSS GNU/Linux 5.0,Ubuntu 14.10,Debian Linux 6.0.x,Debian Linux 7.x,Microsoft Windows Server 2008 Standard et Enterprise SP2 (32 bits),Microsoft Windows 7 / 8 (32/64 bits)
Configuration requise détaillée	Windows Vista/7/8/8.1/10 - HD 2 Go MacOS - HD 2 Go
Normes environnementales	

Compatible EPEAT	EPEAT Silver
------------------	--------------

Labellisation Blue Angel	Oui
--------------------------	-----

Labellisation ENERGY STAR	Oui
---------------------------	-----

Garantie du fabricant

Service et maintenance	Garantie limitée - 1 an - sur site - temps de réponse: jour ouvré suivant
------------------------	---

Caractéristiques d'environnement

Température minimale de fonctionnement	10 °C
--	-------

Température maximale de fonctionnement	32.5 °C
--	---------

Taux d'humidité en fonctionnement	10 - 80%
-----------------------------------	----------

Emission sonore (inactive)	34 dBA
----------------------------	--------

Emission sonore (active)	51 dBA
--------------------------	--------

Dimensions et poids

Largeur	45.8 cm
---------	---------

Profondeur	38 cm
------------	-------

Hauteur	47.9 cm
---------	---------

Poids	27.5 kg
-------	---------

Dimensions et poids (emballé)

Largeur (emballée)	59.9 cm
--------------------	---------

Profondeur (emballée)	50 cm
-----------------------	-------

Hauteur (Expédition)	59.9 cm
----------------------	---------

Poids (Expédition)	31.3 kg
--------------------	---------