

HP Color LaserJet Pro MFP M283fdw(7KW75A#B19)

HP Color LaserJet Pro MFP M283fdw - Imprimante multifonctions - couleur - laser - Legal (216 x 356 mm) (original) - A4/Legal (support) - jusqu'à 21 ppm (copie) - jusqu'à 21 ppm (impression) - jusqu'à 21 ipm (impression) - 250 feuilles - 33.6 Kbits/s - USB 2.0,Gigabit LAN,Wi-Fi(n),hôte USB



SPECIFICATIONS PRINCIPALES

Description du produit	HP Color LaserJet Pro MFP M283fdw - imprimante multifonctions - couleur
Type de périphérique	Imprimante multifonctions
Type de télécopieur	Papier uni
Localisation	Anglais,allemand,français,italien,espagnol / Europe
Technologie d'impression	Laser (couleur)
Cycle d'utilisation mensuel (maxi)	40000 pages
Volume mensuel recommandé	150 - 2500 pages
Vitesse de reproduction maximale	Jusqu'à 21 ppm (mono)/jusqu'à 21 ppm (couleur)
Résolution de reproduction maximale	Jusqu'à 600 x 600 ppp (mono)/jusqu'à 600 x 400 ppp (couleur)
Vitesse d'impression max.	Jusqu'à 21 ppm (mono)/jusqu'à 21 ppm (couleur) jusqu'à 21 ipm
Résolution d'impression maximale	Jusqu'à 600 x 600 ppp (mono)/jusqu'à 600 x 600 ppp (couleur)
Vitesse de transmission de télécopie maximale	33.6 Kbits/s
Résolutions du télécopieur	203 x 98 ppp,203 x 196 ppp,300 x 300 ppp
Balayage	1200 x 1200 ppp
Affichage	2.7"
Taille initiale	102 x 152 mm (min.) - Legal (216 x 356 mm) (maximum)
Type d'origine	Feuilles
Capacité du chargeur de documents	50 feuilles
Taille du support	76 x 127 mm (min.) - Legal (216 x 356 mm),A4 (210 x 297 mm) (maximum)
Type de supports	Transparents,enveloppes,papier uni,étiquettes,papier recyclé,papier photo,papier,papier lourd,carte-copie,papier à faible grammage,papier brillant,papier perforé,papier préimprimé,papier coloré,papier à en-tête
Capacité de support standard	250 feuilles
Capacité max. du support	250 feuilles
Capacité du bac de dérivation	1 feuille
Capacité des bacs de sortie	100 feuilles
Disponibilité de la connexion	Oui
Interface	USB 2.0,Gigabit LAN,Wi-Fi(n),hôte USB
AirPrint activé	Oui

Fonctions de l'article de bureau	Impression à partir d'un lecteur flash USB,sauvegarde sur lecteur flash USB,numérisation vers e-mail,numériser vers un dossier,HP Auto Wireless Connect,numérisation vers FTP
Alimentation	CA 230 V (50/60Hz)
Dimensions (LxPxH)	42 cm x 42.17 cm x 33.41 cm
Poids	18.7 kg
Normes environnementales	ENERGY STAR,Blue Angel,EPEAT Silver
Garantie du fabricant	1 an de garantie

Spécifications détaillées

Général

Polices Imprimante	TrueType x 84
Type de périphérique	Imprimante multifonctions
Type de télécopieur	Papier uni
Technologie d'impression	Laser - couleur
Cycle d'utilisation mensuel (maxi)	40000 pages
Volume mensuel recommandé	150 - 2500 pages
Taille de la diagonale de l'écran	2.7"
Écran Support couleur	Couleur
Caractéristiques d'affichage	Écran tactile
Disponibilité de la connexion	Oui
Interface	USB 2.0,Gigabit LAN,Wi-Fi(n),hôte USB
AirPrint activé	Oui
Fonctions de l'article de bureau	Impression à partir d'un lecteur flash USB,sauvegarde sur lecteur flash USB,numérisation vers e-mail,numériser vers un dossier,HP Auto Wireless Connect,numérisation vers FTP
Localisation	Anglais,allemand,français,italien,espagnol / Europe

Mémoire

Mémoire Standard	256 Mo
Mémoire maxi prise en charge	256 Mo

Copie

Vitesse de reproduction maximale	Jusqu'à 21 ppm (mono)/jusqu'à 21 ppm (couleur)
Résolution de reproduction maximale	Jusqu'à 600 x 600 ppp (mono)/jusqu'à 600 x 400 ppp (couleur)
Agrandissement maximal de documents	400%
Réduction maximale de documents	25%
Copies maximales	99
Fonctions de copie	Collation de copies

Impression

Résolution d'impression maximale	Jusqu'à 600 x 600 ppp (mono)/jusqu'à 600 x 600 ppp (couleur)
----------------------------------	--

Vitesse d'impression max. Jusqu'à 21 ppm (mono)/jusqu'à 21 ppm (couleur) jusqu'à 21 ipm

Pilotes / émulations imprimante PCL 6,PostScript 3,PCL 5c,PDF,PCLm,PCLms,URF,PWG

Technique d'amélioration de l'image HP ImageREt 3600

Balayage

Élément de numérisation CIS

Résolution optique 1200 x 1200 ppp

Profondeur de gris 8 bits

Profondeur d'échantillonnage 24 bits

Télécopieur

Vitesse de transmission maximum 33.6 Kbits/s

Résolutions du télécopieur 203 x 98 ppp,203 x 196 ppp,300 x 300 ppp

Capacité totale de la mémoire Jusqu'à 1300 pages

PC fax Oui

Caractéristiques du télécopieur

Numérotation rapide 120 station(s)

Diffusion générale 119 stations

Transmission différée Oui

Caractéristiques Réacheminement de fax, recomposition automatique du numéro, filtre pour les fax indésirables, réduction automatique, détection automatique de sonnerie (DRD), réception sélective de fax

Utilisation des documents et des supports

Taille d'origine minimum 102 x 152 mm

Taille d'origine maximum Legal (216 x 356 mm)

Tailles originales prises en charge ANSI A (Letter) (216 x 279 mm), Legal (216 x 356 mm), 102 x 152 mm

Type d'origine Feuilles

Capacité du chargeur de documents 50 feuilles

Taille minimum du support 76 x 127 mm

Taille max. du support A4/Legal

Poids minimum du support 60 g/m²

Poids maximum du support 220 g/m²

Poids minimal du support (lb) 16 lbs

Poids maximal du support (lb) 59 livres

Type de support pris en charge Transparents, enveloppes, papier uni, étiquettes, papier recyclé, papier photo, papier, papier lourd, carte-copie, papier à faible grammage, papier brillant, papier perforé, papier préimprimé, papier coloré, papier à en-tête

Taille des supports pris en charge ANSI A (Letter) (216 x 279 mm), Legal (216 x 356 mm), Executive (184 x 267 mm), A4 (210 x 297 mm), A5 (148 x 210 mm), A6 (105 x 148 mm), 100 x 150 mm, JIS B5 (182 x 257 mm), 101.6 x 152.4 mm, 197 x 273 mm, 76 x 127 mm, Oficio (216 x 343 mm), 127 x 203.2 mm, JIS B6 (128 x 182 mm), 195 x 270 mm, 184 x 260 mm

Tailles d'enveloppe acceptées US No 10 (104.7 x 241.3 mm), International DL (110 x 220 mm), International C5 (162 x 229 mm), International B5 (176 x 250 mm), Monarch (98.4 x 190.5 mm)

Capacité de support standard	250 feuilles
Capacité max. du support	250 feuilles
Capacité du bac de dérivation	1 feuille
Capacité des bacs de sortie	100 feuilles
Détails concernant la manipulation de documents et de supports	ADF - 50 feuilles taille: 102 x 152 mm - Legal (216 x 356 mm) poids: 60 g/m ² - 90 g/m ² ; poids (lbs): 16 lbs - 24 lbs Bac de dérivation - 1 feuille taille: 76 x 127 mm - Legal (216 x 356 mm) poids: 60 g/m ² - 220 g/m ² ; poids (lbs): 16 lbs - 59 livres Bac d'entrée - 250 feuilles taille: 76 x 127 mm - Legal (216 x 356 mm) poids: 60 g/m ² - 220 g/m ² ; poids (lbs): 16 lbs - 59 livres Bac de sortie - 100 feuilles

Détails sur la vitesse	Impression: jusqu'à 21 ppm (A4) - B/W (ISO) Impression: jusqu'à 21 ppm - couleur (ISO) Impression: jusqu'à 22 ppm (Letter A) - B/W (ISO) Impression: jusqu'à 37 ppm (A5) - paysage N/B Impression: jusqu'à 5 ppm (A5) - portrait N/B Impression: jusqu'à 21 ppm (A5) - paysage en couleurs Impression: jusqu'à 5 ppm (A5) - portrait couleurs Copie: jusqu'à 21 ppm (A4) - N/B normal Copie: jusqu'à 21 ppm (A4) - couleur - qualité normale Copie: jusqu'à 22 ppm (Letter A) - N/B normal Copie: jusqu'à 22 ppm (Letter A) - couleur - qualité normale Numérisation: jusqu'à 26 ppm (A4) - N/B normal Numérisation: jusqu'à 28 ppm (Letter A) - N/B normal Numérisation: jusqu'à 23 ppm (Letter A) - couleur - qualité normale Numérisation: jusqu'à 22 ppm (A4) - couleur - qualité normale
------------------------	---

Connexions

Interfaces	1 x USB 2.0 - USB 4 broches type B 1 x USB host - USB de type A 4 broches 1 x LAN Gigabit - RJ-45 1 x ligne téléphonique - RJ-11
Protocoles et fonctions de sécurité	SSL, Apple Bonjour, TLS, WPA, WPA2, TKIP, AES, WPS, Wi-Fi Direct
Système d'exploitation pris en charge	MS Windows 7 (32/64 bits), Windows 8 (32/64 bits), Windows 8.1 (32/64 bits), Windows 10 (32/64-bits), MS Windows Vista Édition 32 bits, macOS 10.12, macOS 10.13, macOS 10.14, macOS 10.15

Alimentation

Tension requise	CA 230 V (50/60Hz)
Consommation en fonctionnement	361 Watt
Consommation au repos	7.8 Watt
Consommation en sommeil	0.8 Watt

Divers

Temps de sortie 1ère copie couleur	13.9 s
Conformité aux normes	Homologué FFC de classe B, UL, TUV, BSMI, GS, CCC, CS-03, FCC CFR47 Part 68, Laser Class 1, FCC CFR47 Part 15, IEC 60950-1, FCC CFR47 Part 15 C, KC, EAC, NOM-151-SCTI-1999, EN 62479: 2010, RCM, BIS, EN 61000-3-3: 2013, EN 62311: 2008, EN 61000-3-2: 2014, IEC 60950-1: 2005 + A1: 2009 + A2: 2013, IEC 62479: 2010, IEC 62311: 2007, EN 55024: 2010+A1: 2015, EN 55032: 2012, RSS-102 Issue 5, SIRIM, RSS-247 Issue 1, FCC CFR47 Part 15 E, ICES-003 issue 6, CAN/CSA-C22.2 No. 60950-1-07 Second Edition, CISPR 32: 2012, EN 300 328 V2.1.1, ES 203 021, EN 301 489-1 V2.1.1, EN 60825-1: 2014, Ukraine, IEC 60825-1: 2014, PTC 200, EN 301 489-1 V3.1.1, CISPR 32: 2015, EN 55032: 2015+AC: 2016 Class B, RED 2014/53/EU, EN 301 893 V2.1.1, DE-UZ 205, EN 60950-1: 2006+A11: 2009+A1: 2010+A12: 2011+A2: 2013

Normes environnementales

Compatible EPEAT	EPEAT Silver
Certifié ENERGY STAR	Oui
Compatible Blue Angel	Oui

Garantie du fabricant

Service et maintenance	Garantie limitée - remplacement - 1 an
------------------------	--

Dimensions et poids

Largeur	42 cm
Profondeur	42.17 cm
Hauteur	33.41 cm
Poids	18.7 kg

Dimensions et poids (emballé)

Largeur emballée	49.8 cm
Profondeur emballée	39.8 cm
Hauteur emballée	53.2 cm
Poids emballé	21.5 kg

Caractéristiques d'environnement

Niveau sonore	16 dBA (inactif) / 50 dBA (en fonctionnement)
Température minimale de fonctionnement	10 °C
Température maximale de fonctionnement	32.5 °C
Taux d'humidité en fonctionnement	10 - 80%