

HP EliteOne 1000 G1(2SC22AA#ABB)

HP EliteOne 1000 G1 - Écran LED - 23.8" - 1920 x 1080 Full HD (1080p) @ 60 Hz - IPS - 250 cd/m² - 1000:1 - 14 ms - HDMI ,DisplayPort - base noire,bras argenté



Les réunions prennent vie sur la sélection d'écrans tout-en-un qui transforment votre espace de travail en une solution de visioconférence enrichie grâce à une expérience audio et vidéo réaliste, des commandes tactiles capacitatives et une caméra privée en fenêtre contextuelle intégrée.

Mise en avant

Vidéoconférence personnelle à la demande
 Une longueur d'avance
 Les ordinateurs les plus sécurisés et faciles à gérer

Les atouts

Vidéoconférence personnelle à la demande

Gagnez du temps et lancez des appels vidéos rapidement grâce à des touches de collaboration intégrées. Complétez l'expérience avec un engagement vidéo et audio captivant avec un son par Bang & Olufsen et une webcam double objectif FHD.

Une longueur d'avance

Configurable et flexible, la première tout-en-un avec une base PC extensible et un écran pour un redéploiement souple: voici le tout-en-un conçu pour réinventer le cycle de service de votre PC.

Les ordinateurs les plus sécurisés et faciles à gérer

Déployez une protection de première classe avec des fonctions de sécurité et de gestion commerciales telles que le HP Sure Start Gen3 et le module de gestion intégrée HP Manageability Integration Kit HP. Obtenez une détection des menaces, une récupération du système automatiques et une gestion à distance de la sécurité de votre ordinateur grâce à des mises à jour en temps réel.

SPECIFICATIONS PRINCIPALES

Description du produit	HP EliteOne 1000 G1 - écran LED - Full HD (1080p) - 23.8"
Type de périphérique	Écran LCD à rétroéclairage LED - 23.8"
Type de panneau	IPS
Facteur de forme	16:9
Résolution native	Full HD (1080p) 1920 x 1080 à 60 Hz
Densité par pixel	0.2745 mm
Luminosité	250 cd/m ²
Rapport de contraste	1000:1
Prise en charge des couleurs	16,7 millions de couleurs
Connecteurs d'entrée	HDMI ,DisplayPort
Réglages de la position de l'écran	Hauteur, inclinaison
Revêtement de l'écran	Anti-éblouissement
Tension	CA 120/230 V (50/60 Hz)
Couleur	Base noire, bras argenté
Dimensions (LxPxH) - avec support	53.95 cm x 18.76 cm x 42.09 cm
Poids	7.79 kg
Localisation	Anglais / Europe
Normes environnementales	ENERGY STAR

Normes de conformité	Plug and Play,VCCI,BSMI,CB,CCC,FCC,KCC,ICES,cULus,KC,CEL Grade 1,ISC,RCM,BIS,CoC,CU,NRCS
Garantie du fabricant	Garantie de 3 ans

Spécifications détaillées

Général

Type d'affichage	Écran LCD à rétroéclairage LED / matrice active TFT
Taille de la diagonale	23.8"
Type de panneau	IPS
Facteur de forme	16:9
Résolution native	Full HD (1080p) 1920 x 1080 à 60 Hz
Densité par pixel	0.2745 mm
Luminosité	250 cd/m ²
Rapport de contraste	1000:1
Prise en charge des couleurs	16,7 millions de couleurs
Fréquence de réactualisation verticale	50 - 60 Hz
Fréquence de réactualisation horizontale	30 - 80 kHz
Angle de visualisation horizontale	178
Angle de visualisation verticale	178
Revêtement de l'écran	Anti-éblouissement
Technologie de rétroéclairage	WLED
Langages OSD	Chinois (traditionnel), chinois (simplifié), anglais, allemand, français, italien, portugais, espagnol, hollandais, japonais
Fonctions	Gamme de couleurs étendue NTSC de 72 %, sans mercure, verre sans arsenic, Micro Edge
Couleur	Base noire, bras argenté
Dimensions (LxPxH)	53.95 cm x 18.76 cm x 42.09 cm - avec support
Poids	7.79 kg

Connectivité

Interfaces	HDMI DisplayPort USB 2.0 (Type B)
------------	---

Mécanique

Réglages de la position de l'écran	Hauteur, inclinaison
Angle d'inclinaison	-5/ +25
Réglage de la hauteur	40 mm

Divers

Caractéristiques	Fente de verrouillage de sécurité (câble de verrouillage vendu séparément)
Durée de vie du rétro-éclairage	30,000 heures
Normes de conformité	Plug and Play,VCCI,BSMI,CB,CCC,FCC,KCC,ICES,cULus,KC,CEL Grade 1,ISC,RCM,BIS,CoC,CU,NRCS

Localisation	Anglais / Europe
Type de logement de sécurité	Serrure de sécurité Kensington

Alimentation

Tension d'entrée	CA 120/230 V (50/60 Hz)
Consommation électrique (Typique)	65 Watt

Dimensions et poids

Dimensions & Poids - Détails	Avec support - largeur: 53.95 cm - profondeur: 18.76 cm - hauteur: 42.09 cm - poids: 7.79 kg
------------------------------	--

Normes environnementales

Certifié ENERGY STAR	Oui
----------------------	-----

Garantie du fabricant

Service et maintenance	Garantie limitée - pièces et main d'oeuvre - 3 ans - enlèvement et retour
------------------------	---

Caractéristiques d'environnement

Température minimale de fonctionnement	5 °C
Température maximale de fonctionnement	35 °C
Taux d'humidité en fonctionnement	20 - 80 % (sans condensation)