

Onduleur EATON ELLIPSE ECO 650 FR Off-line(EL650FR) Onduleur EATON ELLIPSE ECO 650 FR Offline



L'Eaton Ellipse ECO 650 FR est un onduleur off-line (Passive Stand-By). Élégant, écologique et fiable, il est au service de votre protection électrique (ordinateurs, stations de travail, routeurs, etc). En plus d'assurer la continuité de service des équipements, en cas de coupure d'alimentation, grâce à ses batteries, l'Ellipse ECO offre une protection efficace contre les surtensions potentiellement dangereuses. L'Ellipse ECO intègre un parafoudre haute performance compatible avec la norme IEC 61643-1; ce dispositif assure aussi une protection ligne de données Ethernet, Internet et Téléphone durant les coupures et contre la foudre.

Les atouts

Puissance: 650 VA / 400 watts

4 prises de sortie FR: 3 prises avec autonomie et parafoudre + 1 prise avec parafoudre uniquement

SPECIFICATIONS PRINCIPALES

Description du produit	Eaton Ellipse ECO 650 FR - onduleur - 400 Watt - 650 VA
Type de périphérique	Onduleur - externe
Dimension Rack	19" - 2U
Poids	3.6 kg
Localisation	France
Tension d'entrée	CA 230 V
Tension de sortie	CA 220/230/240 V
Capacité d'alimentation	400 Watt / 650 VA
Connecteurs d'entrée	1
Connecteurs de sortie	3 x alimentation CEE 7/5 (anti-coupures et anti-surtensions) 1 x alimentation CEE 7/5 (anti-surtensions)
Batterie	Acide de plomb
Autonomie (max.)	9 min chargée à moitié
Dimensions (LxPxH)	8.1 cm x 23.5 cm x 26.3 cm
Garantie du fabricant	Garantie de 2 ans

Spécifications détaillées

Général

Type de périphérique	Onduleur - externe
Hauteur (unités de rack)	2U
Dimension Rack	19"
Localisation	France

Périphérique d'alimentation

Technologie d'alimentation sans interruption (UPS - Uninterrupted Power Supply)	Off-line
Tension d'entrée	CA 230 V
Intervalle de tensions d'entrée	CA 184 - 264 V
Intervalle de tensions d'entrée (réglable)	CA 161 - 284 V

Fréquence fournie	50/60 Hz
Fréquence requise	50/60 Hz
Connecteurs d'entrée	1
Détails sur les connecteurs de sortie	3 x alimentation CEE 7/5 (anti-coupures et anti-surtensions) 1 x alimentation CEE 7/5 (anti-surtensions)
Tension de sortie	CA 220/230/240 V 50/60 Hz
Capacité d'alimentation	400 Watt / 650 VA
Limiteur de surtension pour lignes de données	Ligne téléphonique/de réseau - RJ-45/RJ-11
Parasurtenseur	Oui
Protection du circuit	Disjoncteur

Batterie

Technologie	Acide de plomb
Autonomie (max.)	9 min à demi-charge 6 min à charge de 70 %

Divers

Kit de montage pour rack	En option
Fonctions	Montage mural possible, signal sonore, voyants lumineux, protection contre décharge complète, fonction de démarrage à froid
Normes de conformité	CB, IEC 62040-1-1, IEC 62040-2, IEC 60950-1, IEC 61643-1

Garantie du fabricant

Service et maintenance	Garantie limitée - 2 ans
------------------------	--------------------------

Dimensions et poids

Largeur	8.1 cm
Profondeur	23.5 cm
Hauteur	26.3 cm
Poids	3.6 kg

What's in the box

Cordon d'alimentation
Manuel d'utilisation en 20 langues
Consignes de sécurité