



medical **ECONET**
GERMANY



M10

Moniteur de signes vitaux portable,
pour les d'hôpitaux, les départements d'urgence et les cliniques.

- NIBP, SpO2, Température, FC
- Batterie Li-ion intégrée, rechargeable, 12 hrs d'autonomie
- SpO2 MASIMO (option)
- Ecran haute résolution
- Compact et léger – seulement 1,2 kg
- Mesure de température corporelle rapide, dans 2 secondes
- Thermomètre d'oreille infrarouge, sans fil inclus

Spécifique

Pérfomance spécifique du Moniteur M10

Ecran, résolution	6", moniteur LED, couleur
Indicateurs	NIBP SpO2 (MASIMO: index de perfusion inclus) Fréquence Cardiaque Température Groupe de patients (adulte, enfant, pédiatrique) Témoins de l'état de la batterie
Dimensions	125 x 299 x 230 mm / 1,2 kg
Batterie	Li-ion 2.200 mAh Temps de travail jusqu'à 12 heures Temps de charge sans travailler : 3 heures Temps de charge en travaillant : 5,5 heures
Mémoire	50 ensembles de mesures

Accessoires

Accessoires standard	Câble d'extension NIBP 3 mt Brassard NIBP Capteur SpO2 (adulte) Câble d'extension SpO2 Thermomètre d'oreille infrarouge Câble alimentation Manuel utilisateur
Accessoires en option	chariot mobile

SpO2

Plage de saturation	0% à 100%
Précision de la saturation	70% - 100% ± 2%
Index de Perfusion	seulement M10 MASIMO : 0.01% - 20%
Plage de fréquence du pouls	25 bpm - 250 bpm ± 1bpm

NIBP

Technique	Oscillométrique
Plage de mesure systolique	
Adulte	40-270 mmHg
Enfant	40-200 mmHg
Pédiatrique	40-135 mmHg
Plage de mesure diastolique	
Adulte	10-215 mmHg
Enfant	10-150 mmHg
Pédiatrique	10-100 mmHg
Température	
Plage de mesure	34°C - 42,2 °C
Résolution	0,1°C
Précision	± 0,2°C

Accessoires



Im Erlengrund 20, 46149 Oberhausen - Germany

SARL IBSCG MEDICAL

37, rue des Mathurins
75008 PARIS

Tél. 01 82 19 54 - Fax 01 82 28 19 55
RCS 789196417 APE 7490B

