



### SÉRIE FURNICARE

### LIT DE SOINS INTENSIFS ÉLECTRONIQUE FU 45, MOTEUR COLONNAIRE

Les lits d'hôpitaux FURNICARE sont conçus avec une combinaison d'aluminium et de HPL pour améliorer l'hygiène et faciliter le nettoyage. Ils sont conçus pour maximiser le contrôle des infections et la prévention des chutes, tout en étant faciles à utiliser. Avec une large gamme d'options d'accessoires, FURNICARE répond aux besoins complets des utilisateurs.



- Moteurs colonnaires de marque Linak
- Réglage électrique du dossier, de la hauteur et du repose-jambes
- Positions Trendelenburg et Reverse Trendelenburg électriques
- Position Fowler et vasculaire
- Réglage du repose-pieds par crémaillère
- Télécommande pour ajuster les positions
- Auto-CPR
- Système de régression automatique sur le dossier
- Auto-contour
- Barres latérales verrouillables et escamotables en HPL et en aluminium
- Plateforme de matelas ABS facilement amovible
- Dossier en HPL translucide aux rayons X
- Têtes et pieds de lit amovibles en HPL et en aluminium
- Cadre en métal peint à l'époxy électrostatique
- Barres de protection en plastique aux quatre coins
- Roulettes centrales verrouillables de 150 mm
- Position de fauteuil cardiaque
- Position de choc
- Position semi-Fowler
- Position de sortie de lit
- Position d'examen
- Activation de la RCP d'un simple bouton
- Panneau de commande infirmier à l'extrémité du pied
- Double levier de RCP manuelle des deux côtés du dossier
- Dossier translucide aux rayons X et porte-cassette
- Batterie de secours rechargeable
- Extension de la taille du lit (en option)
- Système de balance intégré de marque Linak (en option)
- Système électronique standard IPX6

<b>DÉTAILS TECHNIQUES</b>	
Longueur totale:	216 cm
Largeur hors tout :	102 cm
Hauteur:	46-82 cm
Trendelenburg :	0°-16°
Trendelenburg inversé :	0°-16°
Angle du dossier :	0°-70°
Angle du repose-jambes :	0°-40°
Diamètre de roulette :	15 cm
Dégagement sous le lit : 15 cm	15 cm
Poids du produit:	130 kg
Charge de travail sécuritaire :	250 kg

<b>DONNÉES ÉLECTRIQUES</b>	
Puissance dans:	1.5A max. At 230V AC 50-60 Hz
Protection contre les chocs électriques :	Class I, Type B
	IPX6
Protection contre les infiltrations de liquide :	2x 12V Series Connected, sealed, rechargeable, Lead / Acid gel, 1.2 amp hrs.

### Accessoires



X-Ray Translucent HPL Backrest



Foot-end Nurse Control Panel



Rechargeable Battery Backup



X-Ray Cassette Holder at Backrest



Dual Sided Manual CPR at Backrest



Central Brake Castors 150mm



Nurse Panel Shelf



Weighing Scale System



Urine Bag Holder



Bed Extension



Lifting Pole



Monitor & Defibrillator Shelf



Oxygen Cylinder Holder



Orthopedic Traction System

### Options de couleur



H01



H02



H03



H04



H05



H06



H07



H08