



*Position de détente*



*Conversion en lit*



*Reverse Trendelenburg Position*



*Trendelenburg Position*

- Réglage du dossier par ressort à gaz
- Réglage hydraulique de la hauteur par pédale des deux côtés
- Matelas antistatique antimicrobien, étanche à l'eau, ignifuge et perméable à l'air
- Arrêts de matelas pour empêcher le glissement
- Matelas repose-pieds amovible
- Poignées en acier inoxydable
- Poubelle en acier inoxydable
- Rails latéraux en acier inoxydable verrouillables, réglables et amovibles
- Supports de cuisse en polyuréthane amovibles et réglables
- Pare-chocs de protection en plastique
- Panneaux de tête et de pied amovibles
- Perche IV réglable en hauteur
- Rails d'accessoires en acier inoxydable des deux côtés
- Plate-forme de matelas en stratifié compact (HPL) facilement nettoyable
- Cadre métallique enduit de poudre électrostatique
- Douille de Potence
- Roulettes à frein central
- Trendelenburg et Reverse Trendelenburg par ressort à gaz (en option)
- Chariot à accessoires (en option)



### DÉTAILS TECHNIQUES

Dimensions extérieures:	min:	100x170cm
	max:	100x214cm
Angle du dossier :	0°-70°	
Diamètre de roulette :	150 mm	
Surface du lit :	85x195cm	
Hauteur (sans matelas):	55-84cm	
Épaisseur du matelas (dossier et sections pelviennes)	8cm	
Épaisseur du matelas du repose-pieds :	12cm	
Capacité de charge de travail sûre :	250kg	