

Respirateur pneumatique portable

MEDUMAT



Conçu pour l'usage en transport, en urgence, en unité de soins intensifs et en salle de surveillance post-interventionnelle

2 modes de ventilation : Ventilation contrôlée et ventilation assistée contrôlée.

Paramétrage possible des valeurs constantes du volume courant, de la fréquence ventilatoire, du volume minute et de la pression ventilatoire maximale.

Alarmes sonores et visuelles en cas de sténose, déconnexion, chute de pression de l'alimentation en oxygène, de tension d'alimentation trop faible, d'erreur système, et d'absence de trigger patient

Test automatique à la mise en marche

Réglages simplifiés grâce au tableau de commande intuitif avec code couleur et système de flèches.

Fonction AirMix pour réduire le FiO₂ à env. 60%

Consommation d'oxygène nulle pour le fonctionnement. (Hors ventilation)

Aucun besoin d'alimentation externe en énergie.

Module de transport Life-Base avec support de fixation, trousse à accessoires (dispositifs oxygénation), poignée de transport et fonctionnalité extensible grâce aux modules de fonction, en option.

Dimensions compactes : longueur 19 cm, largeur 9 cm, hauteur 11 cm. Poids 1,1 kg.

Conforme à la norme EN 1789