

RAYONNAGE DE STOCKAGE

Rayonnage léger métallique 5 niveaux

100 kg par plateau, H. 2 000 × L. 1 000 mm



DESCRIPTION

Rayonnage métallique à cinq niveaux pour le stockage courant en réserve, archives ou local technique. Chaque plateau accepte 100 kg, soit 500 kg par travée. L'assemblage se fait par vis, et le rayonnage ne nécessite pas d'ancrage mural : il peut être implanté en épi au milieu d'un local.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Caractéristique	Valeur
Nombre de niveaux	5
Charge par plateau	100 kg
Dimensions (H × L × P)	2 000 × 1 000 × 400 ou 500 mm
Assemblage	Par vis
Ancrage mural	Non nécessaire
Finitions	Galvanisé ou blanc

Fabricant et distribution — IBSGROUPE Ltd, fournisseur clés en main (Turnkey Supplier), assure la distribution, la logistique, la mise en service et le service après-vente de ce produit. La fabrication est assurée par le fabricant partenaire, dont les références et spécifications sont reprises ci-dessus. *Document non contractuel : les caractéristiques peuvent être modifiées sans préavis par le fabricant ; en cas de divergence entre le texte et l'image, le texte prévaut.*