

Aspirateur à Mucosité CAMI - New Hospivac 350 - 2 bouches Makrolon 2000 ml

NEW 350 HOSPIVAC

SUR ROULETTES

Une unité d'aspiration chirurgicale professionnelle indiquée pour toute application chirurgicale garantissant des performances élevées et une grande polyvalence.

Grâce à sa pompe de pointe sans entretien, elle trouve son application dans tous les blocs opératoires et en chirurgie générale.

Le dispositif convient à l'aspiration nasale, orale et endotrachéale de fluides corporels (mucus ou catarrhe), de tissus ou d'os d'adultes et d'enfants.

PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES



Fonctionnement non-stop
Afin de garantir les meilleures performances, le moteur peut fonctionner sans interruption 24/24h.



Système d'inversion
Permet à l'opérateur de passer au pot suivant sans interrompre l'aspiration.



Protection de la sécurité
3 systèmes de protection contre le reflux interne.



Système de rail polyvalent
Rail flexible qui permet le changement rapide des réceptacles.



Configuration des meilleures ventes

NEW HOSPIVAC 350 +2x 2000 ml pot réutilisable en polycarbonate Makrolon (121 °C)
Code produit : RE 410356

Sélectionnez votre configuration à la page 46

La garantie expire immédiatement si l'appareil est utilisé sans tous les accessoires requis ou avec des accessoires non originaux de CA-MI.



APPLICATIONS

CHIRURGIE GÉNÉRALE	NEUROCHIRURGIE
GYNÉCOLOGIE	OBSTÉTRIQUE
SALLE D'OPÉRATION	CABINET DENTAIRE

DONNÉES TECHNIQUES

MOTEUR	Pompe à piston sans huile et sans entretien
ALIMENTATION ÉLECTRIQUE	230 V / 50 Hz ou 110-127 V / 60 Hz
CLASSIFICATION ISO 10079-1	Vide élevé / Débit élevé
VIDE MAX réglable	-0,90 bar -90 kPa -675 mmHg valeur au niveau de la mer des altitudes différentes peuvent l'affecter
DÉBIT D'AIR LIBRE MAX	60 l/min
NIVEAU DE BRUIT	51,7 dB(A)
CYCLE DE TRAVAIL	Fonctionnement non-stop
POIDS	13 kg
DIMENSIONS	46 x 42 x 85 cm
GARANTIE	2 ans
CARTON D'EXPÉDITION	1 unité
PAYS PRODUCTEUR	Italie

Aspirateur à Mucosité CAMI - New Hospivac 350 - 2 bouches Makrolon 2000 ml



ACCESSOIRES INCLUS

Configuration de base

2 POTS RÉUTILISABLES OU SYSTÈME JETABLE
selon la configuration

TUBES EN SILICONE AUTOCLAVABLES
ø 8/14 mm

FILTRE ANTIBACTÉRIEN ET HYDROPHOBE
patient unique

FLACON PIÈGE DE SÉCURITÉ
220 ml

CONNECTEUR BICONIQUE
ø 10/11/12 mm

ANNEAUX D'HÉBERGEMENT POT
taille en fonction du modèle

ENTRÉE D'ASPIRATION D'AIR

CORDON D'ALIMENTATION AVEC FICHE SCHUKO

Configuration FS

TOUS LES ACCESSOIRES MENTIONNÉS CI-DESSUS

+ COMMANDE PAR PÉDALE
avec fonctionnement intermittent ou continu

Configuration complète

TOUS LES ACCESSOIRES MENTIONNÉS CI-DESSUS

+ SYSTÈME D'INVERSION
d'un pot à l'autre par touches sensibles

+ FILTRE ANTIBACTÉRIEN ET HYDROPHOBE
patient unique

ACCESSOIRES EN OPTION

Pots réutilisables en Makrolon®,
APEC® Polycarbonate ou Polysulfone

TAILLES DISPONIBLES :
2000 ml / 4000 ml / 5000 ml

JEUX DISPONIBLES :
» Jeu complet
(Pot+couvercle avec système de trop-plein+
joint torique)
» Pot (sans couvercle)
» Couvercle avec système de trop-plein
» Joint torique

Plus de détails à la page : 41



FONCTIONNANT AVEC :
JEU DE TUBES COMPLET RÉUTILISABLE
3 tubes en silicone (ø 8/14 mm, L : 150 cm / 18 cm
chacun) + 1 connecteur biconique ø 10-11-12 mm
+ 1 filtre antibactérien et hydrophobe

Système Flovac® à usage unique

TAILLES DISPONIBLES :
2000 ml / 3000 ml

JEUX DISPONIBLES :
» Absorbeur Flovac® réutilisable
» Doublure Flovac® à usage unique
» Connecteurs mâles pour doublure
Flovac® (pack de 5)

Plus de détails à la page : 43



FONCTIONNANT AVEC :
JEU DE TUBES COMPLET FLOVAC
2 tubes (ø 8 / 14 mm, L : 140 cm / L : 26 cm)
+ 1 connecteur biconique (ø 10/11/12 mm)

Rouleaux de tubes en silicone

TAILLES DISPONIBLES :
» ø 8 / 14 mm, Longueur = 1 m
» ø 8 / 14 mm, Longueur = 10 m
» ø 8 / 14 mm, Longueur = 50 m



Canules

MODÈLES DISPONIBLES

» Poignée Yankauer à bout plat avec trou
» Poignée Yankauer à bout en couronne avec trou
» Tube Yankauer L= 180 cm

Commande par pédale

avec système de branchement



Rail polyvalent et accessoires

Plus de détails à la page : 9

