

FICHE TECHNIQUE

Item 22

Bec Bunsen

 Modèle / Référence proposé :
DIV0966

 Fournisseur :
DEVASET

DESCRIPTION

Brûleur de laboratoire destiné aux opérations de chauffage, de stérilisation et aux manipulations courantes sur paillasse.

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

- **Type** : bec Bunsen de paillasse
- **Alimentation** : gaz
- **Construction** : corps métallique avec base stable
- **Réglage** : contrôle de l'arrivée de gaz et de la flamme
- **Utilisation** : travaux courants de laboratoire
- **Entretien** : surfaces faciles à nettoyer

CONFORMITÉ AU BESOIN

- Répond au besoin d'un dispositif de chauffage pour laboratoire
- Solution simple, fonctionnelle et adaptée à un usage professionnel

OBSERVATIONS

- Fiche consolidée par IBSGROUPE LTD sur la base de l'offre DEVASET et des exigences client.
- Les spécifications finales du fabricant restent applicables.



SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

ÉLÉMENT	DÉTAILS	
	Type d'appareil	Bec Bunsen de paillasse
	Alimentation	Gaz (butane / propane ou gaz de ville)
	Matériau	Corps en métal (laiton / acier inoxydable)
	Hauteur totale	Environ 150 mm
	Diamètre de la base	Environ 80 mm
	Réglage de la flamme	Par bague d'air et robinet de gaz
	Raccordement gaz	Embout cannelé (Ø 8 – 9 mm)
	Température de flamme	Jusqu'à ~ 1 300 °C
	Poids (approx.)	350 – 450 g
	Sécurité	Stabilité élevée, contrôle précis de la flamme
	Nettoyage / Entretien	Surfaces lisses et faciles à nettoyer
	Conformité	Conforme à l'usage en laboratoire

 Document de synthèse technique – données susceptibles d'être complétées après validation fournisseur.

Siège: 27, Old Gloucester Street, LONDON, WC1N 3AX, (UK) – Tél. +44 20 3398 1339

Bureaux: 15 rue de la Garenne 27950 Saint-Marcel (France) Tél. +33 1 87 66 35 60

 <https://ibsgroupe.com> | **Email**: dircom@ibsgroupe.com