FICHE TECHNIQUE

Néonatologie – Réchauffement

RAMPE CHAUFFANTE NÉONATALE

FABRICANT

AMBIA 4357

Rampe chauffante radiante avec berceau de soins

Un réchauffement rapide et sécurisé du nouveau-né, sur un berceau de soins mobile.





PRÉSENTATION

La rampe chauffante AMBIA de Médipréma assure un réchauffement rapide et sécurisé du nouveau-né. La version 4357 l'associe à un berceau de soins, pour disposer d'un poste de soins complet et mobile en salle de naissance ou en maternité.

La chaleur est produite par un émetteur radiant à quartz. Le mode air fonctionne comme celui d'un incubateur fermé : la température est affichée en °C au niveau de l'enfant et maintenue en tenant compte de l'ambiance de la salle. Le mode cutané asservit le chauffage à la sonde posée sur l'enfant, et un mode peau à peau accompagne les séances de contact.

Le boîtier de commande à écran LCD affiche les données, les alarmes et les courbes en temps réel. Un analyseur d'oxygène et un chronomètre Apgar sont intégrés.

POINTS FORTS

- Émetteur radiant à quartz : 600 W de puissance de chauffe
- Température atteinte en 10 minutes
- Mode air de 20 à 39 °C, mode cutané de 35 à 38 °C, mode peau à peau
- Mode arrêt chauffe avec maintien de la surveillance de la température cutanée
- Analyseur d'O2 intégré, seuils réglables de 20 à 99 %
- Chronomètre Apgar : double bip à 1, 3, 5 et 10 minutes
- Alarmes sonores et visuelles en 3 groupes de priorité
- Éclairage d'ambiance LED intégré au capot
- Berceau de soins intégré : poste de soins mobile

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Caractéristique	Valeur
Fabricant	Médipréma
Origine	France
Type	Rampe chauffante radiante avec berceau de soins
Référence fabricant	4357
Élément chauffant	Émetteur radiant à quartz
Puissance de chauffe	600 W (puissance absorbée 900 VA)
Temps de chauffe	10 minutes
Mode air	20 à 39 °C (accès sécurisé en dessous de 28 °C et au-delà de 37 °C)
Mode cutané	35 à 38 °C (accès sécurisé au-delà de 37 °C)
Autres modes	Peau à peau ; arrêt chauffe avec surveillance cutanée

Caractéristique	Valeur
Distance capot / nouveau-né	780 mm
Analyseur d'O2 intégré	0 à 100 %, seuils bas et haut réglables de 20 à 99 % (sonde en option)
Chronomètre Apgar	Double bip à 1, 3, 5 et 10 minutes
Affichage	Écran LCD, courbes en temps réel
Alimentation électrique	220-240 V ~ 50/60 Hz – classe électrique I
Colisage export indicatif	128 × 83 × 106 cm – 94 kg brut
Classe du dispositif médical	IIb – marquage CE 0459
Garantie IBSGROUPE	1 an (extension 1 ou 2 ans en option)

CONFIGURATION FOURNIE

- 1 × rampe chauffante AMBIA 4357 avec berceau de soins
- 1 × boîte de 25 sondes cutanées patient unique

CONSOMMABLES ASSOCIÉS

Réf. fabricant	Désignation
3603	Sonde O2 pour analyseur d'oxygène intégré – réutilisable
3617	Sonde cutanée réutilisable
3623	Sonde cutanée patient unique
3604	Sonde de température cutanée périphérique – réutilisable
3159	Cache-sonde hydrogel repositionnable

DOMAINES D'APPLICATION

L'AMBIA 4357 est particulièrement adaptée aux :

- Salles de naissance
- Maternités et suites de couches
- Soins et réchauffement du nouveau-né après la naissance

À noter — Les caractéristiques de chauffe sont communes à la gamme AMBIA. Dimensions et poids propres au berceau de soins : nous consulter.

Fabricant et distribution — Produit conçu et fabriqué en France par Médipréma (marquage CE 0459, organisme notifié GMED), distribué par IBSGROUPE Ltd. Document non contractuel. Les caractéristiques peuvent être modifiées sans préavis par le fabricant. En cas de divergence entre le texte et l'image, le texte prévaut. Réf. IBSGROUPE : IBSLTD-MDP-4357.