COUVEUSE NÉONATALE DE RÉANIMATION

SATIS+ 3600

Incubateur fermé à humidification servo-contrôlée

FABRICANT

L'incubateur des services de réanimation néonatale : régulation thermique et hygrométrique asservies, écran tactile couleur.







PRÉSENTATION

L'incubateur fermé SATIS+ de Médipréma a été conçu pour les services de néonatologie et de réanimation, où la prise en charge des grands prématurés exige une grande efficacité thermique et une humidification sans compromis sur le confort de l'enfant.

La température est régulée en mode air, en mode cutané, en mode peau à peau et en mode jumeaux. L'humidité est servo-contrôlée par ébullition réglable, de 35 à 90 %, avec un bac à eau amovible, une alarme de manque d'eau et un mode de nettoyage automatique.

Un écran tactile couleur de 7 pouces, monté sur bras et orientable, reste lisible sous tous les angles. Il affiche les courbes en temps réel et permet d'exporter les données patient sur clé USB.

POINTS FORTS

- Mode air de 20 à 39 °C, mode cutané de 35 à 39 °C
- Modes peau à peau, jumeaux et arrêt chauffage avec surveillance cutanée
- Humidité servo-contrôlée de 35 à 90 %, nettoyage automatique
- Écran tactile couleur 7 pouces orientable, visible à 360°
- Courbes en temps réel et export des données sur clé USB
- 3 groupes d'alarmes hiérarchisés, inhibition sans contact
- Alerte de bruit ambiant et détection d'approche des mains
- 11 passe-tubes, 2 portes latérales à 2 hublots, porte tête/pieds à double battant
- Plateau sortant à 75 %, habitacle PMMA sans bisphénol entièrement démontable

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Caractéristique	Valeur
Fabricant	Médipréma
Origine	France
Type	Incubateur fermé pour nouveau-né
Référence fabricant	3600 – version hauteur fixe
Mode air	20 à 39 °C (extensions sécurisées en dessous de 28 °C et au-delà de 37 °C)
Mode cutané	35 à 39 °C (extension sécurisée au-delà de 37 °C)
Autres modes	Peau à peau, jumeaux, arrêt chauffage
Capteurs	Sondes Pt1000 à résistance de platine
Puissance de chauffe	380 W (puissance absorbée 800 VA)

Caractéristique	Valeur
Humidité	Active, servo-contrôlée par ébullition réglable, 35 à 90 % (extension sécurisée au-delà de 80 %)
Oxygène	Entrée O2 ; analyseur intégré 0 à 100 % et régulation ServOx 21 à 65 % en option
Affichage	Écran tactile couleur TFT 7 pouces sur bras, orientable
Habitacle (L × l × h)	890 × 455 × 500 mm – PMMA sans bisphénol
Matelas	Mémoire de forme, 620 × 390 × 30 mm, housse polyuréthane amovible
Roulettes	4 pivotantes Ø 125 mm, dont 2 à frein
Alimentation électrique	220-240 V ~ 50/60 Hz (110-120 V sur demande) – classe électrique I
Colisage export indicatif	122 × 70 × 156 cm – 170 kg brut
Classe du dispositif médical	IIb – marquage CE 0459
Garantie IBSGROUPE	1 an (extension 1 ou 2 ans en option)

CONFIGURATION FOURNIE

- 1 × incubateur SATIS+ 3600, hauteur fixe, écran tactile couleur
- 1 × matelas à mémoire de forme 620 × 390 × 30 mm
- 2 × bacs à eau
- 1 × boîte de 25 sondes cutanées patient unique

OPTIONS ET ACCESSOIRES

Réf. fabricant	Désignation
3592	Coffre coulissant côté pieds avec espace étagère – SATIS / SATIS+

CONSOMMABLES ASSOCIÉS

Réf. fabricant	Désignation
3617	Sonde cutanée réutilisable
3623	Sonde cutanée patient unique
3159	Cache-sonde hydrogel repositionnable
3718	Drap housse pour matelas d'incubateur
3041	Filtre à air pour incubateur (à remplacer tous les 6 mois)
3603	Sonde O2 pour analyseur d'oxygène intégré – réutilisable

DOMAINES D'APPLICATION

La SATIS+ 3600 est particulièrement adaptée aux :

- Services de réanimation néonatale
- Unités de soins intensifs néonatals
- Prise en charge des grands prématurés

À noter — Autres options au catalogue Médiprema (sur demande) : hauteur variable électrique, balance intégrée, plateau tournant ± 90°, moniteur SpO2 intégré, régulation ServOx, double paroi, éclairage d'examen LED.

Fabricant et distribution — Produit conçu et fabriqué en France par Médipréma (marquage CE 0459, organisme notifié GMED), distribué par IBSGROUPE Ltd. Document non contractuel. Les caractéristiques peuvent être modifiées sans préavis par le fabricant. En cas de divergence entre le texte et l'image, le texte prévaut. Réf. IBSGROUPE : IBSLTD-MDP-3600.