COUVEUSE NÉONATALE FERMÉE

SATIS 3552

Incubateur fermé pour nouveau-né – hauteur fixe

FABRICANT

Une régulation de température précise et une humidification sûre, pour les services de néonatologie et de maternité.







PRÉSENTATION

L'incubateur fermé SATIS 3552 de Médipréma offre une régulation de température précise, en mode air comme en mode cutané, grâce à des sondes de température à résistance de platine Pt1000.

L'humidification se fait par circulation d'air forcé sur un bac à eau amovible, dont le niveau reste visible : les taux d'humidité préréglés sont obtenus en toute sécurité.

L'habitacle en PMMA sans bisphénol s'ouvre par deux grandes portes frontales et compte cinq hublots et quatre passe-tubes. L'équipe soignante travaille ainsi dans des conditions de sécurité et de confort idéales.

POINTS FORTS

- Mode air de 20 à 39 °C, mode cutané de 35 à 39 °C
- Sondes de température Pt1000 à résistance de platine
- Humidification par air forcé sur bac à eau amovible, 45 à 70 %
- Fonctionnement silencieux : 45 dB(A) (± 3)
- Habitacle PMMA sans bisphénol, pans coupés à l'avant et à l'arrière
- 2 grandes portes frontales à 2 hublots, 2 hublots arrière, 1 hublot côté tête
- 4 passe-tubes et rails d'accessoires côté tête
- Matelas à mémoire de forme 620 × 390 × 30 mm, inclinaison ± 10°
- 4 roulettes pivotantes Ø 125 mm, dont 2 à frein

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Caractéristique	Valeur
Fabricant	Médipréma
Origine	France
Type	Incubateur fermé pour nouveau-né
Référence fabricant	3552 – version hauteur fixe
Mode air	20 à 39 °C (extension sécurisée au-delà de 37 °C)
Mode cutané	35 à 39 °C (extension sécurisée au-delà de 37 °C)
Capteurs	Sondes Pt1000 à résistance de platine
Affichage	Afficheurs 7 segments
Humidité	Air forcé sur bac à eau amovible – 45 à 70 % (± 10 %)
Oxygène	Entrée O2
Niveau sonore	45 dB(A) (± 3)
Habitacle (L × l × h)	890 × 455 × 500 mm – PMMA sans bisphénol

Caractéristique	Valeur
Dimensions hors tout (L × l × h)	985 × 560 × 1 322 mm
Hauteur sol / plan de couchage	933 mm
Matelas	Mémoire de forme, 620 × 390 × 30 mm – Trendelenburg / proclive manuel ± 10°
Puissance de chauffe	450 W à 230 V (puissance absorbée 600 VA)
Alimentation électrique	220-240 V ~ 50/60 Hz – classe électrique I
Roulettes	4 pivotantes Ø 125 mm, dont 2 à frein
Colisage export indicatif	116 × 70 × 156 cm – 125 kg brut
Classe du dispositif médical	IIb – marquage CE 0459
Garantie IBSGROUPE	1 an (extension 1 ou 2 ans en option)

CONFIGURATION FOURNIE

- 1 × incubateur SATIS 3552, hauteur fixe
- 1 × matelas à mémoire de forme 620 × 390 × 30 mm
- 1 × boîte de 25 sondes cutanées patient unique

OPTIONS ET ACCESSOIRES

Réf. fabricant	Désignation
3592	Coffre coulissant côté pieds avec espace étagère – SATIS / SATIS+

CONSOMMABLES ASSOCIÉS

Réf. fabricant	Désignation
3617	Sonde cutanée réutilisable
3623	Sonde cutanée patient unique
3159	Cache-sonde hydrogel repositionnable
3718	Drap housse pour matelas d'incubateur
3041	Filtre à air pour incubateur (à remplacer tous les 6 mois)
3603	Sonde O2 pour analyseur d'oxygène intégré – réutilisable

DOMAINES D'APPLICATION

La SATIS 3552 est particulièrement adaptée aux :

- Services de néonatologie
- Maternités
- Unités de soins aux prématurés et nouveau-nés fragiles

À noter — Autres options au catalogue Médiprema (sur demande) : double paroi, support tuyaux de respirateur, ensemble O2 (débitmètre 0-15 L/min), potence, plateau porte-équipement pivotant, éclairage d'examen LED, housse jour/nuit, matelas gel.

Fabricant et distribution — Produit conçu et fabriqué en France par Médipréma (marquage CE 0459, organisme notifié GMED), distribué par IBSGROUPE Ltd. Document non contractuel. Les caractéristiques peuvent être modifiées sans préavis par le fabricant. En cas de divergence entre le texte et l'image, le texte prévaut. Réf. IBSGROUPE : IBSLTD-MDP-3552.